

«Гранит БЗТ-300-СУ» Таймер для санузлов

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Таймер для санузлов «Гранит БЗТ-300-СУ» предназначен для включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. **Таймер** включает вентилятор через 30 сек. после включения освещения и отключает вентилятор через 5 мин. после выключения света.

Таймер обнаруживает включение света по двум проводам, которые подключаются параллельно лампе освещения санузла. Лампа может быть любого типа, если используется выключать без подсветки. При наличии выключателя с подсветкой необходимо применять только лампы накаливания или галогенные лампы на 220В.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	176-264 В
Задержка включения вентилятора	30 с
Задержка отключения вентилятора	5 мин
Мощность вентилятора, не более	300 Вт
Диапазон рабочих температур:	-20...+40°C

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таймер «Гранит БЗТ-300-СУ»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. МОНТАЖ

Внимание! Установку **Таймера для санузлов «Гранит БЗТ-300-СУ»** и замену ламп производить только при отключенном напряжении сети!

Мощность вентилятора, подключаемого к **Таймеру**, не должна превышать **300 Вт**.

Таймер подключается тремя парами проводов, как показано на рис.1, рис. 2.

- Пара проводов **серого цвета** подключается к сети переменного тока 220 В.

- Пара проводов **белого цвета** подключается к вентилятору.

- Пара проводов **черного цвета** подключается параллельно одной из ламп освещения санузла напряжением 220 В. Если для освещения санузла применяются лампы напряжением 12 В, то черные провода подключаются параллельно первичной обмотке понижающего трансформатора или к входным клеммам электронного трансформатора. По этим проводам таймер получает информацию о включении и выключении освещения санузла.

